

# Checkliste zum Einsatz des Dimmers ZDM 3000



Kommune / Ort :

E V U :

untersuchte Vorhaben :

Bearbeiter :

Tel.:

C h e c k p u n k t /

Situation so gegeben

E i g n u n g

ja

nein

- > Lampentypen : HQL-, NAV-, und Leuchtstofflampen mit Drossel als konventionelles, verlustarmes Vorschaltgerät; auch gemischt  ja  nein
  
- > für Beleuchtungsnetze bzw. Stränge, die nach der Schalteinrichtung eigenständig, d.h. elektrisch völlig getrennt von anderen Stromkreisen, betrieben werden ( "Inselnetze" )  ja  nein
  
- > für Leistungen bis 3.000 W als Summe der Leuchtmittelanschlußwerte ( max.bis 4.000 W mit automatischer Leistungsreduzierung )  ja  nein
  
- > Ohmsche Lasten wie Glühbirnen, z.B. Weihnachtsbeleuchtungen, können ebenfalls betrieben werden, sind nicht gedimmt, müssen aber in die Gesamtleistung einbezogen werden  ja  nein

Hinweis : liegen bei Ihnen andere Einsatzbedingungen vor empfehlen wir eine gemeinsame Prüfung ob ggf. eine individuelle Lösung möglich ist.

Bemerkungen / Notizen :

---

---

---

---

---

Für Rückfragen : KD-Elektroniksysteme GmbH, 39261 Zerbst, Jeversche Str. 15,  
Tel.: Vertrieb - Bernhard Dombrowski - 03923/4848/0/22 und 0172 3792442